

**EDER CHIMICA SRL**

Revisione n. 1

Data revisione 05/05/2020

**BAILERPROFESSIONAL  
BIG IDROGEN**

Stampata il 05/05/2020

Pagina n. 1/10

## Scheda di Dati di Sicurezza

### SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Codice: **138967-138968**  
Denominazione: **BIG IDROGEN**

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### Solo per uso professionale

Descrizione: **Ossigeno attivo liquido.**

Utilizzo:  
--- Detergenza

Usi sconsigliati: Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale: **EDER CHIMICA SRL**  
Indirizzo: **VIA SOLFEGNA CANTONI**  
Località e Stato: **03043 CASSINO (FR)  
ITALIA**

tel. **+39 0776 302094**

fax **+ 39 0776 999399**

e-mail della persona competente,  
responsabile della scheda dati di sicurezza: **sds@pec.ederchimica.it**

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

##### 24 h / 7 d

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda -Milano)  
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)  
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)  
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)  
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)  
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)  
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

### SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 ; H332 - Tossicità acuta (per inalazione) : Categoria 4 ; Nocivo se inalato.

Acute Tox. 4 ; H302 - Tossicità acuta (per via orale) : Categoria 4 ; Nocivo se ingerito.

Eye Dam. 1 ; H318 - Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Categoria 1 ; Provoca gravi lesioni oculari.

Skin Irrit. 2 ; H315 - Corrosione/irritazione cutanea : Categoria 2 ; Provoca irritazione cutanea.

STOT SE 3 ; H335 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : Categoria 3 ; Può irritare le vie respiratorie.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli



Avvertenze:

**Pericolo**

Corrosione (GHS05) J Punto esclamativo (GHS07)

**Indicazioni di pericolo**

H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H302 Nocivo se ingerito.  
H332 Nocivo se inalato.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.

**Consigli di prudenza**

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.  
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

**2.3 Altri pericoli**

Nessuno

**SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.1 Sostanze**

Nome della sostanza : PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE  
Index : 008-003-00-9  
CE N. : 231-765-0  
Nr. REACH : 01-2119485845-22  
No. CAS : 7722-84-1  
Purezza : L 35 % [massa]

**SEZIONE 4. Misure di primo soccorso****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

Informazioni generali

In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche.

In caso di inalazione

Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di malessere richiedere l'assistenza medica. Inspirazione

In caso di contatto con la pelle

Cambiare i vestiti se necessario. Se l'irritazione persiste o interviene un danno ai tessuti, consultare un medico. Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospetta.

Dopo contatto con gli occhi

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare un medico.

In caso di ingestione

Sciacquare bene la bocca e far bere molta acqua. Non indurre il vomito se non autorizzato da personale medico, mostrare la scheda di sicurezza. Consultare immediatamente un medico.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**



**EDER CHIMICA SRL**

Revisione n. 1

Data revisione 05/05/2020

**BAILERPROFESSIONAL  
BIG IDROGEN**

Stampata il 05/05/2020

Pagina n. 3/10

In caso di inalazione: Provoca irritazione delle vie respiratorie. L'inalazione può causare bronchite cronica, epistassi, ferite alla gola e tosse.

In caso di contatto con la pelle: Il contatto con la pelle può provocare irritazioni.

In caso di contatto con gli occhi: Rischio di gravi lesioni oculari. I sintomi possono includere: dolore, arrossamento e lacrimazione.

In caso di ingestione: Irritante. Sintomi: nausea, dolori addominali, vomito, diarrea. Rischio di pneumonite chimica dovuta all'inalazione del prodotto.

#### **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediata- mente un medico e di trattamenti speciali**

Nessuno

## **SEZIONE 5. Misure antincendio**

### **5.1 Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei

CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

Mezzi di estinzione non idonei

Evitare l'uso di composti organici.

### **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Prodotti di combustione pericolosi

Decomponibile ad alte temperature con rilascio di ossigeno, che alimenta la combustione. In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione e il contenitore può scoppiare.

### **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Non inspirare i gas provenienti dall'incendio. Può risultare necessario l'utilizzo di un apparecchio respiratorio adeguato. Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con le circostanze locali e l'ambiente circostante.

## **SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale**

### **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Indossare guanti, indumenti protettivi, occhiali di sicurezza, stivali e protezione per l'apparato respiratorio (autorespiratore). Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 e 8.

### **6.2 Precauzioni ambientali**

Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o sistemi fognari, informare subito l'autorità competente (autorità di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, ecc.).

### **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.

Per contenimento

Contenere e assorbire il versamento con materiale assorbente inerte (per esempio, sabbia, terra, vermiculite, farina fossile).

Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento rifiuti.

Per la pulizia

Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati recuperando le acque utilizzate ed eventualmente inviarle allo smaltimento in impianti autorizzati.

### **6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Riferimento ad altre sezioni Protezione individuale: vedi parte 8 Considerazioni sullo smaltimento: vedi parte 13

## **SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento**

### **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Vedere anche il successivo paragrafo 8. Si chiede il rispetto delle misure di sicurezza che disciplinano l'uso e la manipolazione di sostanze chimiche. Assicurarsi che i locali siano ben ventilati. Conservare in recipiente ben chiuso, al riparo dalle fonti di calore.

Evitare contatto cutaneo e agli occhi.

Misure di protezione

Indossare guanti e occhiali di protezione.

### **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**



**EDER CHIMICA SRL**

Revisione n. 1

Data revisione 05/05/2020

**BAILERPROFESSIONAL  
BIG IDROGEN**

Stampata il 05/05/2020

Pagina n. 4/10

#### Materiali di imballaggio

Materiali adatti acciaio inox: 1.4571 oppure 1.4541, passivato alluminio: min. 99.5 % passivato, leghe di alluminio-magnesio, passivato, polietilene, polipropilene, cloruro di polivinile (PVC), politetrafluoretilene, vetro, ceramica.

Materiali non adatti Ferro, Acciaio dolce, Rame, bronzo, ottone, Zinco, stagno

#### Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Conservare in luogo fresco ed al riparo dall'umidità. Evitare l'esposizione diretta al sole. Tenere lontano da materiali infiammabili. Sopporta solo il contatto con appropriati materiali, come PE o acciaio, conforme materiale Nr.4571. Manipolare in locali provvisti di buon sistema di aerazione; impedire il contatto dei vapori con sorgenti di accensione quali fiamme libere, scintille, etc. Assicurarsi che i locali siano ben ventilati.

#### Indicazioni per lo stoccaggio comune

Tenere lontano da sostanze con cui può reagire. Vedi par. 10. Tenere lontano da materiali riducenti. Tenere lontano da sostanze con cui può reagire. Vedi par. 10.

Classe di deposito : 8A

Classe di deposito (TRGS 510) : 8A

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

Tenere il recipiente in luogo ben aerato.

#### 7.3 Usi finali particolari

Vedere sezione 1.2

Informazioni non disponibili

## SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati. Ove necessario, installare fonti di aspirazione localizzata ed efficaci sistemi di ricambio d'aria generale. Se queste misure non sono sufficienti a mantenere le concentrazioni dei materiali particolati e dei vapori di solventi al di sotto del limite di esposizione, sarà necessario far uso di adeguati mezzi di protezione delle vie respiratorie. Fare riferimento agli scenari espositivi, se presenti.

Valori limiti per l'esposizione professionale

PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1

Tipo di valore limite (paese di provenienza) : TLV/TWA ( EC )

Valore limite : 1 ppm

Versione :

Valori DNEL/DMEL e PNEC

DNEL/DMEL

Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (locale) ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Via di esposizione : Inalazione

Frequenza di esposizione : A breve termine (acuta)

Valore limite : 1,93 mg/m3

Tipo di valore limite : DNEL Consumatore (locale) ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Via di esposizione : Inalazione

Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)

Valore limite : 0,21 mg/m3

Tipo di valore limite : DNEL lavoratore (locale) ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Via di esposizione : Inalazione

Frequenza di esposizione : A breve termine (acuta)

Valore limite : 3 mg/m3

Tipo di valore limite : DNEL lavoratore (locale) ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Via di esposizione : Inalazione

Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)

Valore limite : 1,4 mg/m3

PNEC

Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, Acqua dolce) ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Valore limite : 0,01 mg/l

Tipo di valore limite : PNEC (Acquatico, Acqua marina) ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Valore limite : 0,01 mg/l

Tipo di valore limite : PNEC (Sedimento, acqua dolce) ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Valore limite : 0,04 mg/kg dw

Tipo di valore limite : PNEC (Sedimento, acqua marina) ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Valore limite : 0,04 mg/kg dw

Tipo di valore limite : PNEC (Terreno) ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Valore limite : 0 mg/kg dw

Tipo di valore limite : PNEC (Impianto di depurazione) ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )



**EDER CHIMICA SRL**

Revisione n. 1

Data revisione 05/05/2020

**BAILERPROFESSIONAL  
BIG IDROGEN**

Stampata il 05/05/2020

Pagina n. 5/10

Valore limite : 4,66 mg/l

### 8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione individuale

Protezione occhi/viso

Adatta protezione per gli occhi

Occhiali protettivi con protezioni laterali (EN 166).

Protezione della pelle

Protezione della mano

materiale per guanti gomma butilica,

spessore del materiale 0,7 mm tempo di permeazione > 480 min Metodo DIN EN 374

materiale per guanti lattice naturale (NR),

spessore del materiale 1 mm tempo di permeazione > 480 min Metodo DIN EN 374

materiale per guanti Nitril

spessore del materiale 0,33 mm tempo di permeazione > 480

Protezione respiratoria

Se si supera il valore limite relativo al posto di lavoro, applicare Protezione respiratoria. In caso di inevitabilità del trattamento aperto: Usare una protezione respiratoria. Portare i colpiti all'aria aperta. Eventualmente: Aspirazione sul posto di lavoro.

Per uso di breve tempo:

Filtro adatto: tipo NO-P3, colore di contrassegno blu-bianco.

Se usato per lungo tempo:

Respiratore autonomo (EN 133)

Attenersi ai tempi massimi di utilizzo della protezione respiratoria.

Respiratore adatto

Usare apparecchio di protezione delle vie respiratorie in caso di ventilazione insufficiente o di esposizione prolungata.

Filtro polivalente ABEK/P3

Misure igieniche e di sicurezza generali

Sul posto di lavoro non mangiare, non bere, non fumare.

## SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Dati di base rilevanti di sicurezza

Aspetto Liquido

Colore incolore

Odore caratteristico

Punto/ambito di fusione : ( 1013 hPa ) = -33 °C

Densità Vapori : ( aria = 1 )

Punto di ebollizione iniziale e

intervallo di ebollizione : ( 1013 hPa ) = 108 °C

Temperatura di decomposizione : > 60 °C

Autoinfiammabilità: Non autoinfiammabile

Punto d'infiammabilità : Non infiammabile

Infiammabilità (solidi, gas) Non infiammabile

Limite inferiore di esplosività : Nessun dato disponibile

Limite superiore di esplosività : Nessun dato disponibile

Proprietà esplosive Prodotto non esplosivo

Pressione di vapore ( 25 °C ) = 2,99 hPa

Densità : ( 20 °C ) = 1,132 g/cm<sup>3</sup>

Solubilità in acqua : ( 20 °C ) miscibile

pH : 3,5

Log Pow ( 20 °C ) = -1,57

Viscosità : ( 20 °C ) = 1,11 mPa.s

Tensione superficiale: ( 20 °C ) = 74,67 mN/m

Soglia odore Dati non disponibili

Tasso evaporazione Dati non disponibili

Proprietà ossidanti è un agente ossidante

### 9.2 Altre informazioni

Nessuno

## SEZIONE 10. Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività



**EDER CHIMICA SRL**

Revisione n. 1

Data revisione 05/05/2020

**BAILERPROFESSIONAL  
BIG IDROGEN**

Stampata il 05/05/2020

Pagina n. 6/10

Si decompone al calore.

#### **10.2 Stabilità chimica**

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

#### **10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Può causare l'accensione di materiali combustibili o infiammabili.

#### **10.4 Condizioni da evitare**

Evitare di esporre il prodotto ad alte temperature.

#### **10.5 Materiali incompatibili**

Acidi, Basi, Metalli, Sali di metalli pesanti, Sali di metallo granulato, Agenti riducenti, Materie organiche, Materiali infiammabili.

#### **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Ossigeno.

### **SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche**

Il prodotto può avere effetti nocivi per la salute umana.

#### **11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

##### **Effetti acuti**

Nocivo se ingerito. Nocivo se inalato.

##### **Tossicità orale acuta**

Parametro : LD50 ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Via di esposizione : Per via orale

Specie : Ratto (maschio)

Dosi efficace : = 1193 mg/kg bw/day

Risultato del/dei test : soluzione 35%

Parametro : LD50 ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Via di esposizione : Per via orale

Specie : Ratto (femmina)

Dosi efficace : = 1270 mg/kg dw

Risultato del/dei test : soluzione 35%

##### **Tossicità dermale acuta**

Parametro : LD50 ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Via di esposizione : Dermico

Specie : Coniglio

Dosi efficace : > 2000 mg/kg dw

Risultato del/dei test : soluzione 35%

##### **Tossicità per inalazione acuta**

Parametro : LC50 ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Via di esposizione : Inalazione

Specie : Ratto

Dosi efficace : > 0,17 mg/l

Tempo di esposizione : 4 h

Risultato del/dei test : soluzione 50%

#### **Irritazione e Corrosività**

Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea.

##### **Irritazione cutanea primaria**

Parametro : Irritazione cutanea primaria ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Specie : Può causare irritazione della pelle

##### **Irritazione degli occhi**

Parametro : Irritazione degli occhi ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Specie : Può causare irritazione degli occhi

##### **Sensibilizzazione**

Non si conoscono effetti sensibilizzanti.



**EDER CHIMICA SRL**

Revisione n. 1

Data revisione 05/05/2020

**BAILERPROFESSIONAL  
BIG IDROGEN**

Stampata il 05/05/2020

Pagina n. 7/10

**In caso di contatto con la pelle**

Parametro : Irritazione cutanea primaria ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Specie : Può causare irritazione della pelle

**Tossicità dopo assunzione ripetuta (subacuta, subcronica, cronica)**

**Tossicità orale subacuta**

Parametro : NOEL(C) ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Via di esposizione : Per via orale

Specie : topo (femmina)

Dosi efficace : 37 mg/kg bw/day

Risultato del/dei test : soluzione 35%

Metodo : OCSE 408

Parametro : NOEL(C) ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Via di esposizione : Per via orale

Specie : topo (maschio)

Dosi efficace : 26 mg/kg bw/day

Risultato del/dei test : soluzione 35%

Metodo : OCSE 408

**Tossicità inalativa subacuta**

Parametro : NOAEL(C) ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Via di esposizione : Inalazione

Specie : Ratto

Dosi efficace : 2,9 mg/m<sup>3</sup>

Risultato del/dei test : soluzione 50%

Metodo : OCSE 412

**Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)**

Non si conoscono effetti mutageni, cancerogeni o reprotossici.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola**

Può irritare le vie respiratorie.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Non applicabile.

## SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

**12.1 Tossicità**

Tossicità per le acque

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Parametro : LC50 ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Specie : Pimephales promelas

Dosi efficace : = 16,4 mg/l

Tempo di esposizione : 96 h

Acuta (a breve termine) tossicità per le dafnie

Parametro : EC50 ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Specie : Daphnia pulex

Dosi efficace : = 2,4 mg/l

Tempo di esposizione : 48 h

Cronico (a lungo termine) tossicità per le dafnie

Parametro : NOEC ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Specie : Daphnia magna

Pagina : 9 / 47

( IT / D )

Dosi efficace : 0,63 mg/l

Tempo di esposizione : 21 giorni

Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe

Parametro : EC50 ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE ; No. CAS : 7722-84-1 )

Specie : Skeletonema costatum

Dosi efficace : = 1,38 mg/l



**EDER CHIMICA SRL**

Revisione n. 1

Data revisione 05/05/2020

**BAILERPROFESSIONAL  
BIG IDROGEN**

Stampata il 05/05/2020

Pagina n. 8/10

Tempo di esposizione : 72 h

#### **12.2 Persistenza e degradabilità**

Prodotto è biologicamente decomponibile.

Biodegradazione

Facilmente biodegradabile.

#### **12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Non si bioaccumula.

#### **12.4 Mobilità nel suolo**

Non ci sono informazioni disponibili.

#### **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Questo prodotto non è, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB.

#### **12.6 Altri effetti avversi**

Non ci sono informazioni disponibili.

### **SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento**

#### **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Smaltimento del prodotto/imballo

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adatto / Imballo

Conferire ad un inceneritore o in una discarica autorizzata secondo le normative locali. Imballaggi contaminati: Raccogliere ogni residuo presente negli imballaggi contaminati. Dopo un adeguato lavaggio, detti imballaggi possono essere riutilizzati. Gli imballaggi da smaltire sono da considerarsi come il materiale stesso.

### **SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto**

#### **14.1 Numero ONU**

ONU 2014

#### **14.2 Nome di spedizione dell'ONU**

Trasporto via terra (ADR/RID)

PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA ( PEROSSIDO DI IDROGENO SOLUZIONE )

Trasporto via mare (IMDG)

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION ( HYDROGEN PEROXIDE )

Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION ( HYDROGEN PEROXIDE )

#### **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

Trasporto via terra (ADR/RID)

Classe(i) : 5.1

Codice di classificazione : OC1

No. pericolo (no. Kemler) : 58

Codice di restrizione in galleria : E

Prescrizioni speciali : LQ 7 J LQ 5 I J E 1

Segnale di pericolo : 5.1 / 8

Trasporto via mare (IMDG)

Classe(i) : 5.1

Numero EmS : F-H / S-Q

Prescrizioni speciali : LQ 5 I J E 1

Segnale di pericolo : 8

Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

Classe(i) : 5.1

Prescrizioni speciali : E 1

Segnale di pericolo : 8

#### **14.4 Gruppo di imballaggio**

II

#### **14.5 Pericoli per l'ambiente**

	<b>EDER CHIMICA SRL</b>	Revisione n. 1
	<b>BAILERPROFESSIONAL BIG IDROGEN</b>	Data revisione 05/05/2020 Stampata il 05/05/2020 Pagina n. 9/10

Trasporto via terra (ADR/RID) : No  
 Trasporto via mare (IMDG) : No  
 Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR) : No

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**  
 Nessuno

**14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**  
 non applicabile

## SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Normative UE  
 Regolamento n°. 1907/2006/CE (REACH).  
 Regolamento n°. 1272/2008/CE (CLP) e successivi adeguamenti.  
 Regolamento 830/2015/UE (recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)  
 Autorizzazioni e/o limitazioni all'impiego  
 Sostanza soggetta a restrizione secondo allegato XVII del regolamento (CE) 1907/2006. (restrizione num. 3)  
 Altre normative UE  
 Regolamento (CE) 1907/2006: Sostanza che genera elevata preoccupazione (SVHC) inclusa nella Candidate list  
 Nessuni/nessuno  
 Norme nazionali  
 Italia: D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e Direttiva 2009/161/UE - valutazione rischio chimico ai sensi del titolo IX  
 Classe di pericolo per le acque (WGK)  
 Classe : 1 (Leggermente inquinante per l'acqua.) Classificazione conformemente a VwVwS  
 Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali  
 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)  
 Specifiche di calcolo (20)

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Per la sostanza è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

## SEZIONE 16. Altre informazioni

**16.1 Indicazioni di modifiche**

Identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa Identificazione dei pericoli Misure in caso di rilascio accidentale  
 Controllo dell'esposizione/protezione individuale Proprietà fisiche e chimiche Informazioni tossicologiche Informazioni sul trasporto  
 Informazioni sulla regolamentazione Altre informazioni  
 Negli Scenari Espositivi, se presenti, una doppia linea indica le sezioni revisionate.

**16.2 Abbreviazioni ed acronimi**

LEGENDA:  
 ADR: Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)  
 ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)  
 EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50/100% degli Individui)  
 LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50/100% degli Individui)  
 IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)  
 NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)  
 NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)  
 LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale è possibile evidenziare un effetto)  
 DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)  
 DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)  
 CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)  
 CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)  
 LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)  
 IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)



**EDER CHIMICA SRL**

Revisione n. 1

Data revisione 05/05/2020

**BAILERPROFESSIONAL  
BIG IDROGEN**

Stampata il 05/05/2020

Pagina n. 10/10

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile)  
Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)  
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)  
RID: Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)  
STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)  
TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)  
TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)  
UE: Unione Europea  
vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)  
N.D.: Non disponibile.  
N.A.: Non applicabile  
VwVwS.: Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS)  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
PNOS: Particulates not Otherwise Specified  
BOD: Biochemical Oxygen Demand  
COD: Chemical Oxygen Demand  
BCF: BioConcentration Factor  
TRGS : Technische Regeln für Gefahrstoffe -Technical Rules for Hazardous Substances, defined by The Federal Institute for Occupational Safety and Health, Germany  
LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)  
ThOD: Theoretical Oxygen Demand

#### **16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati**

Nessuno

#### **16.4 Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]**

Non ci sono informazioni disponibili.

16.4 Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H332 Nocivo se inalato.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

#### **16.5 Indicazione per l'istruzione**

Nessuno

#### **16.6 Indicazioni aggiuntive**

Nessuno

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.