



**CONSTRUZIONE VENDITA E ASSISTENZA
APPARECCHIATURE E SERVIZI PER IL TRATTAMENTO
DELLE ACQUE CIVILI INDUSTRIALI E REFLUE**

OXY 70 AG DM

PRODOTTO A BASE DI OSSIGENO ATTIVO E IONI Ag+ PER IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA E DELLE PROLIFERAZIONI BATTERICHE NEI CIRCUITI DI ACQUA SANITARIA, NEI CIRCUITI DELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO E NEI CIRCUITI CHIUSI SOGGETTI A INQUINAMENTO BATTERICO. **NON SCHIUMOGENO.**

PROPRIETA'

FORMULATO SPECIALE CHE GRAZIE ALL'AZIONE SINERGICA DELL'OSSIGENO ATTIVO E DELL'ARGENTO ESPLICA UNA FORTE AZIONE SANIFICANTE IN CIRCUITI DI ACQUA SANITARIA E IN GENERALE NEI CIRCUITI IDRICI OVE È PRESENTE CONTAMINAZIONE DOVUTI A LEGIONELLA PNEUMOPHILA E AD ALTRE FORME BATTERICHE NORMALMENTE PRESENTI NEL BIOFILM.

USO E DOSI

CIRCUITI DI ACQUA SANITARIA:

DOSAGGIO TRATTAMENTO D'URTO:

SI CONSIGLIA DI TRATTARE LINEE AVENTI LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 100-150 METRI. QUALORA LA LINEA ABBA LUNGHEZZA SUPERIORE È NECESSARIO SUDDIVIDERE IL CIRCUITO IN DIVERSI SEGMENTI.

DOSARE DA 300 A 600 ML / MC DI ACQUA DA TRATTARE (100-200 PPM DI OSSIGENO ATTIVO).

VERIFICARE CHE IN OGNI PUNTO DI EROGAZIONE ARRIVI IL PRODOTTO E TENERE POSSIBILMENTE UN TEMPO DI CONTATTO DI 10-12 ORE. DOPO DI CHE RISCIAQUARE ABBONDANTEMENTE FINO A SCOMPARSA DELL'OSSIGENO NELL'IMPIANTO.

IN CASI DI INQUINAMENTO DA LEGIONELLA PARTICOLARMENTE ELEVATO O QUANDO I TEMPI DI CONTATTO DEVONO ESSERE PARTICOLARMENTE CONTENUTI È POSSIBILE PREVEDERE DOSAGGI ANCHE DI 3-5 LT/MC CON TEMPI DI CONTATTO DI DAI 30 AI 60 MINUTI. IN QUESTI CASI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.

DOSAGGIO DI MANTENIMENTO:

DOSARE 30 -60 ML / MC DI ACQUA (10-20 PPM DI OSSIGENO ATTIVO AL PUNTO DI EROGAZIONE), IN CASO DI SANIFICAZIONE IN CONTINUO PER MEZZO DI POMPA DOSATRICE NON EFFETTUARE PRE-DILUIZIONI DEL PRODOTTO E CONTROLLARE CHE LA CONCENTRAZIONE DEL PRODOTTO RESIDUO ALLE UTENZE NON SIA INFERIORE A 10 PPM DI OSSIGENO ATTIVO.

CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO E CIRCUITI CHIUSI:

DOSAGGIO TRATTAMENTO D'URTO:

DOSARE DA 800 A 1000 ML / MC DI ACQUA DA TRATTARE (250-350 PPM DI OSSIGENO ATTIVO).

DOSAGGIO DI MANTENIMENTO:

È IN FUNZIONE DEL CONSUMO DI OSSIGENO ATTIVO NELLE 24 ORE, CONSIDERARE CHE OGNI 100 CC DI BIOZONO AG+ DL CORRISPONDE A UN INCREMENTO DI 35 PPM DI OSSIGENO ATTIVO. SI CONSIGLIA DI MANTENERE UNA CONCENTRAZIONE MINIMA DI OSSIGENO ATTIVO DI 30 - 60 PPM.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

Aspetto:	Liquido Incolore
Odore:	Inodore
Solubilità In Acqua:	Completa
pH Del Prodotto Tq:	1.0 - 5.0 A 20°C
Peso Specifico A 25 °C:	1,12 Kg/l

CONTROLLI

PER IL CONTROLLO DELLA CONCENTRAZIONE DI BIOZONO Ag+ DL P OPERARE CON L'APPPOSITO KIT PER L'OSSIGENO

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H314 PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
P260 NON RESPIRARE LE POLVERI O LE NEBBIE.
P264 LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI DOPO L'USO.
P280 INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI E PROTEGGERE GLI OCCHI/IL VISO.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (O CON I CAPELLI): TOGLIERE IMMEDIATAMENTE TUTTI GLI INDUMENTI CONTAMINATI. SCIAQUARE LA PELLE/FARE UNA DOCCIA.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIAQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI. TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE FARLO. CONTINUARE A SCIAQUARE.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NON NECESSARIA DURANTE IL NORMALE IMPIEGO. MASCHERA FACCIALE CON AUTORESPIRATORE IN CASO DI VENTILAZIONE INSUFFICIENTE.
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA PVC
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI RESISTENTI A PRODOTTI CORROSIVI CLASSE I.
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE
LIMITI TLV: 1 ppm

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IL PRODOTTO CON CURA E PREVENIRE OGNI CONTAMINAZIONE. MANTENERE IL CONTENITORE IN AMBIENTE VENTILATO. IMPIEGARE GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA.
STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA. EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE ORGANICO.
COLLOCARE IL PRODOTTO LONTANO DA FONTI DI CALORE. NON RIMETTERE NEL CONTENITORE ORIGINALE QUANTITA' INUTILIZZATE DI PRODOTTO.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE
OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE. RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA E MOSTRARE L'ETICHETTA.
INGESTIONE: SCIAQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA CON ACQUA CORRENTE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.
INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA, SE IL RESPIRO È IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE.
CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

COMPOSIZIONE

CONTIENE PEROSSIDI STABILIZZATI, OLIGOELEMENTI MINERALI, COFORMULANTI

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: UN 2014 PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA 5.1, II ADR.