

SCHEDA DI SICUREZZA

(D.M. 7 Settembre 2002 - D.L. 65/2003)

COTTO FL 201 MARRONE

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

- Identificazione del preparato COTTO FL 201 MARRONE
- Utilizzazione del preparato Impermeabilizzante al solvente per pavimenti
- Formati commercializzati Tanica 5 litri
- Identificazione della società/impresa :
 - Produttore SUTTER Finanziaria S.p.A.-15060 Borghetto Borbera (AL)
 - Responsabile immissione in commercio SUTTER Professional S.r.l. - 15060 Borghetto Borbera (AL)
- Telefono di Emergenza (+39)02 66101029 Osp. Niguarda Cà Granda MILANO
- Informazioni (+39)0143/631.1

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Componenti che contribuiscono al pericolo secondo la Dir. CEE 67/548, la Dir. CE 99/45 e successivi Adeguamenti al Progresso Tecnico:

Nome sostanza	EINECS	C.A.S.	R	TLV/TWA (mg/m3)	Conc. (%)
Ragia minerale dearomatizzata	265-150-3	64742-48-9	R10-R65-R66	1200	75 - 100
Composizione: Cere naturali in solvente alifatico					

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- Classificaz. secondo dir. CEE 99/45 Infiammabile. Nocivo
- Inalazione Nessuno. Possibile reazione fastidiosa se inalato a lungo
- Contatto pelle Leggermente irritante
- Contatto occhi Leggermente irritante
- Ingestione Nocivo
- Altre informazioni In caso di incidente o emergenza consultare il Centro Antiveneni Osp.Niguarda Cà Granda - Pza Ospedale Maggiore 3 - MILANO Tel. 02 66101029
- Rischi per l'ambiente Nessuno conosciuto

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

- Indicazioni generali In caso di dubbio o quando permangono sintomi fare ricorso ad un medico, mostrando e tenendo a disposizione la presente scheda. Non somministrare per via orale nessuna sostanza a persone prive di conoscenza.
- Misure di primo soccorso in caso di :
 - Inalazione Evitare l'inalazione prolungata
 - Contatto pelle Lavare con acqua e sapone
 - Contatto occhi Lavare abbondantemente con acqua e sapone
 - Ingestione Non provocare il vomito. Consultare un medico. Avviare al Pronto Soccorso
- Altre informazioni Nessuna

5. MISURE ANTINCENDIO

- Classificazione prodotto Infiammabile tra 21 e 55°C
- Idonei mezzi consigliati Se coinvolto in incendio, usare acqua frazionata e estintori a schiuma o CO2.
- Mezzi che non devono essere utilizzati per ragione di sicurezza Nessuno
- Procedure speciali Non richiesto
- Rischi specifici dovuti alla sostanze o al preparato , ai prodotti di combustione o ai gas prodotti Possibile reazione fastidiosa se inalato a lungo
Pericolo di sviluppo di vapori dannosi
- Speciali mezzi protettivi per il personale Nessuno . Normale equipaggiamento.
- Altre informazioni Nessuno

SCHEDA DI SICUREZZA

(D.M. 7 Settembre 2002 - D.L. 65/2003)

COTTO FL 201 MARRONE

6. MISURE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

- Metodi di bonifica, come Adsorbire con materiale inerte.
- Precauzioni per gli operatori, come Evitare fonti di fiamme o scintille. Non fumare
- Precauzioni ambientali,
come Evitare il deflusso in fogna. Vedi punto 13
- In caso di emergenza informare Vigili del fuoco.

7. MANIPOLAZIONE E MAGAZZINAMENTO

Attenersi alle norme locali sulla sicurezza dei lavoratori (DL 626/94)

- Manipolazione - mezzi di protez. individuali Consigliati guanti per uso prolungato e/o frequente.
- Immagazzinamento - precauzioni generali Locali freschi. Impianto elettrico antideflagrante
- Immagazzinamento - impieghi particolari In caso di perdite eliminare le fonti di fiamme o scintille. Non fumare

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

- Valori limite per l'esposizione Non applicabile. Vedi il punto 2 per i valori delle sostanze costituenti

Fonte e informazioni : ACGIH (Conferenza Americana degli Igienisti Industriali)

- Controllo dell'esposizione:
Controllo dell'esposizione professionale..... In caso di perdite eliminare fonti di fiamme o scintille. Non fumare
- Mezzi di protezione individuale :
Protezione respiratoria Non richiesto
Protezione degli occhi Evitare di spruzzare in vicinanza degli occhi
Protezione delle mani Guanti in gomma (EN 374 categoria III, EN 388) o altri consigliati dal fornitore

Protezione della pelle Stivali (EN 347) per grossi sversamenti
- Controllo dell'esposizione
ambientale Impedire l'afflusso nelle acque superficiali e sotterranee

9. PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

- Stato fisico, Colore, Odore Liquido, marrone, floreale
- Solubilità in:
Acqua Insolubile
Solventi organici polari (Alcol Etilico) Totale
Solventi organici apolari (n-Ottanolo)..... Totale
- Peso specifico (20/4) 0,8
- Punto di ebollizione circa 160 - 180 °C
- Punto di infiammabilità 41°C
- Temperatura autoaccensione > 200°C

10. STABILITA' E REATTIVITA'

- Stabilità Prodotto stabile
- Condizioni da evitare Nessun requisito particolare
- Materiali da evitare Politene, Polipropilene
- Prodotti di decomposizione pericolosi Nessun requisito particolare

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- Tossicità orale Nocivo
- Tossicità cutanea Leggermente Irritante
- Tossicità per le vie respiratorie Nessuna
- Tossicità oculare Leggermente irritante
- Esposiz. Cronica per contatto cutaneo Leggermente irritante
- Esposiz. Cronica per inalazione Nessuna
- Esposiz. Cronica per contatto occhi Leggermente irritante
- Corrosività per contatto cutaneo Leggermente irritante
- Corrosività per contatto mucose Leggermente irritante
- Corrosività per contatto oculare Leggermente irritante

SCHEMA DI SICUREZZA

(D.M. 7 Settembre 2002 - D.L. 65/2003)

COTTO FL 201 MARRONE

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- Ecotossicità Nessuna ai sensi della Dir. 99/45 CE. LC50 96h per il pesce, EC50 46h per la daphnia, IC50 72h per le alghe > 100 mg/lt
- Mobilità Indice KB 60 circa
- Persistenza e degradabilità Biodegradabilità non richiesta. Non si conoscono effetti avversi sugli impianti di depurazione delle acque.
Il prodotto contiene solventi idrocarburici ma risulta facilmente evaporabile in acqua e degradabile in aria
- Potenziale di bioaccumulo Nessuno conosciuto. Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua Kow > 1000
- Altri effetti avversi Il prodotto non contribuisce ad aumentare il tenore in AOX (Alogenati Organici Assorbibili) delle acque usate

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- Qualifica come rifiuto (D.L. 22/97) Speciale /Pericoloso
- Eliminazione del materiale In caso di eccedenze o residui derivanti da non utilizzazione del prodotto considerare come "rifiuto speciale" e affidare ad uno smaltitore autorizzato
In caso di sversamento NON lavare con acqua, ma adsorbire su abbondante materiale inerte (segatura) e raccogliere l'impasto risultante. Utilizzare le eventuali precauzioni e indumenti protettivi riportati al punto 8.
Il materiale raccolto così inertizzato deve essere considerato come "rifiuto speciale" e affidato ad uno smaltitore autorizzato
- Smaltimento della confezione Dopo l'uso normale non disperdere nell'ambiente
In caso di eccedenze derivanti da non utilizzazione del prodotto le confezioni devono essere considerate come "rifiuto speciale" e affidate ad uno smaltitore autorizzato

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

- Nome proprio di trasporto Distillati di petrolio n.a.s.
- N° ONU / Gruppo di imballaggio 1268 / III
- Via terra . Classe e codice ADR 3 F1
Esonerato LQ7 (Imballo primario fino a 5 litri, imballo secondario inferiore 45 litri)
- Via mare. Codice IMDG 3
Esonerato LQ7 (Imballo primario fino a 5 litri, imballo secondario inferiore 45 litri)
- Via aerea. Codice ICAO/IATA 3

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

- Etichettatura secondo DIR. CE 99/45
e suoi Adeguamenti al Progresso Tecnico INFIAMMABILE. NOCIVO



- Natura dei rischi e frasi di rischio (R) R65 - Nocivo. Può provocare danni polmonari in caso di ingestione
Contiene idrocarburi alifatici
R66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
- Consigli di prudenza (S) S2 - Conservare fuori della portata dei bambini
S13 - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S20 - Non mangiare né bere durante l'impiego
S46 - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

SCHEDA DI SICUREZZA

(D.M. 7 Settembre 2002 - D.L. 65/2003)

COTTO FL 201 MARRONE

16. ALTRE INFORMAZIONI

- **La presente scheda va presentata ogni qualvolta si ricorre ad un medico.**

Frazi di rischio riportate ai punti 2 e 3:

R10 - Infiammabile

R65 - Nocivo. Può provocare danni polmonari in caso di ingestione

R66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

Queste informazioni descrivono unicamente esigenze di sicurezza ad uso di utilizzatori, magazzinieri ecc. e si basano sullo stato attuale delle ns. conoscenze.

Esse non costituiscono alcuna garanzia sulle prestazioni e sulla qualità dei prodotti nei termini di legge.

Queste informazioni sono disponibili sulle schede tecniche e sui capitolati dei prodotti.

- Variazioni rispetto all'edizione precedente Revisione periodica